

TWIN-TRACK 66HS RAPIDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Châssis	Acier	
Capot	Aluminium	
Longueur	65 po	1651 mm
Largeur	30 po	762 mm
Hauteur	13 3/4 po	349 mm
Poids	941 lb	427 kg
Garde au sol	2 1/8 po	54 mm
Rayon de braquage	70 po	1778 mm
Capacité maximale (surface inclinée)	1100 lbs à 40°	500 kg à 40°
Capacité maximale (en escalier)	1100 lbs à 40°	500 kg à 40°
Capacité maximale (surface plane)	2200 lbs	1000 kg
Vitesse maximale (surface plane)	164 pi/min	50 m/min

MOTORISATION

Puissance moteur	3.25 HP (x2)
Ratio boîtier d'engrenage	50:1 (x2)

ALIMENTATION

Ampérage/Voltage batteries	130 Amps à 12 volts (x2)
Chargeur	CA-CC intégré (x1)
Ampérage ensemble batteries	130 Amps
Tension d'opération	24 VCC
Autonomie en continu (à vide, terrain plat)	1.5 heures (2 batteries) à 4 heures (selon l'option)
Temps Recharge batteries	8.5 heures approx.
Contrôle	- Avec fil (standard) - Sans fil (option)

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.